



MODEL 147

The fixed-position splicer for efficient waste yarn recovery

Airbond splicers can be used for a process known as “bit-winding” – where full-weight bobbins are created by repeatedly winding “shorts”, splicing them together several times until a full weight is reached. With perhaps 10 or 20 splices through its length, the bobbin clearly cannot be used for the most critical applications. However, the output is perfectly satisfactory for second-grade application.

The Model 147 has been developed for this application. It is bolted to a simple bit-winding machine and is designed for frequently repeated splicing over long periods. Its designed to be operated with a minimum of effort, with the palm of the hand. There is no danger of RSI, however often the splicer is used over a work shift.

Splice format: Ends opposed.
Applications: Composites processes such as filament winding, pultrusion and weaving
Yarns: Carbon fibre, glass fibre, aramid, Panox, synthetic C.F.
Yarn counts: Up to 9000 tex.
Twist: Zero or low twist

Airbond, Unit 1, Pavilion Industrial Estate
Pontypool, NP4 6NF, UK
+44 1495 755661
enquiries@airbondsplicer.com



airbond

An ISO 9001:2015 company
An ISO 14001:2015 company

Outil pour épissage des fibres lourdes pour des applications industrielles. Disponible dans de nombreux formats.

Forme d'épissure "extrémités opposées"

Simple, solide et facile à réparer.

Disponible avec contrôle de débit.

Bon pour la plupart des processus composites.

Werkzeug zum Spleißen schwerer Fasern für industrielle Anwendungen. In vielen Formaten erhältlich.

Spleißform "Enden entgegengesetzt"

Einfach, stark und leicht zu reparieren.

Erhältlich mit Durchflussregelung.

Gut für die meisten Verbundprozesse.

Gut für alle Kunststoffe einschließlich Kohlenstoff und Glas. Bis zu ca. 7000 tex

Strumento che unisce di fibre pesanti per applicazioni industriali. Disponibile in molti formati

Metodo di giunzione "Fine opposto"

Semplice, resistente e facile da riparare.

Disponibile con controllo di flusso. Disponibile con timer di durata.

Buono per la maggior parte dei processi compositi.

Buono per tutti i sintetici tra cui carbonio e vetro. Fino a circa 7000 tex

Herramienta para empalme de fibras pesadas para aplicaciones industriales. Disponible en muchos formatos.

Forma de empalme "extremos opuestos"

Simple, fuerte y fácil de reparar.

Disponible con control de flujo.

Bueno para la mayoría de los procesos composites modernos

Bueno para todos los sintéticos, incluidos el carbono y el vidrio. Hasta aproximadamente 7000 tex

産業用用途向けの重繊維のスプライシング用ツール。

スプライスフォーム「両端反対」

シンプルで丈夫で、修理も簡単。

フロー制御で利用できます。

最新の複合材プロセスに最適です。

カーボンやガラスを含むすべての合成繊維に適しています。最大約7000 tex

用于工业应用拼接重纤维的工具。

拼接形式“两端相反”

简单·坚固且易于维修。

可以提供流量控制。

适用于大多数现代复合材料工艺。

适用于所有合成纤维·包括碳和玻璃·高达约7000 tex



An ISO 9001:2015 company

An ISO 14001:2015 company