



MODEL 152

The semi-automatic bench-mounted splicer for higher-count synthetics, up to 9000 tex.

Airbond has already established its position in the composites market with class-leading products such as the Models 113 and 114 splicers. These products are light, handy and quick to maintain. However, some customers identified a requirement for a splicer which is immune to operator error. The 122 met that need.

With its fixed-geometry splicing arrangement, and powerful reciprocating cutters, the bench-mounted 122 offered completely consistent, high-level performance. The adoption of 3d printing has now permitted Airbond to refine the design of the old Model 122.

The new 152 is simpler and lighter than its predecessor, and at least as strong. And much more elegant. And, like all other splicers in the Airbond range, the 152 is rugged, reliable, and easy to maintain.

Splice format:	Ends opposed.
Applications:	Filament winding, pultrusion, weaving.
Yarns:	Carbon fibre, glass fibre, aramid, Panox, synthetic C.F.
Yarn counts:	Up to 9000 tex.
Twist:	Zero or low twist yarns and tows.

Airbond, Unit 1, Pavilion Industrial Estate
 Pontypool, NP4 6NF, UK
 +44 1495 755661
enquiries@airbondsplicer.com



airbond

An ISO 9001:2015 company
 An ISO 14001:2015 company

Outil d'assemblage de petites fibres pour applications industrielles. Disponible dans de nombreux formats.
 Forme d'épissure "extrémités opposées"
 Simple, solide et facile à réparer.
 Disponible avec contrôle de débit.
 Bon pour la plupart des processus composites.
 Bon pour tous les synthétiques, y compris le carbone et le verre. Jusqu'à environ 9000 tex

Werkzeug zum Verbinden ziemlich feiner Fasern für industrielle Anwendungen. In vielen Formaten erhältlich.
 Spleißform "Enden entgegengesetzt"
 Einfach, stark und leicht zu reparieren.
 Erhältlich mit Durchflussregelung.
 Gut für die meisten Verbundprozesse.
 Gut für alle Kunststoffe einschließlich Kohlenstoff und Glas. Bis zu ca. 9000 tex

Strumento per unire fibre sottili per applicazioni industriali. Disponibile in molti formati
 Metodo di giunzione "Fine opposto"
 Semplice, resistente e facile da riparare.
 Disponibile con controllo di flusso. Disponibile con timer di durata.
 Buono per la maggior parte dei processi compositi.
 Buono per tutti i sintetici tra cui carbonio e vetro. Fino a circa 9000 tex

Herramienta para unir fibras bastante finas para aplicaciones industriales. Disponible en muchos formatos.
 Forma de empalme "extremos opuestos"
 Simple, fuerte y fácil de reparar.
 Disponible con control de flujo.
 Bueno para la mayoría de los procesos composites modernos
 Bueno para todos los sintéticos, incluidos el carbono y el vidrio. Hasta aproximadamente 9000 tex

工業用のかなり細い繊維を結合するためのツール。多くのフォーマットで利用できます。
 スプライフォーム「両端反対」
 シンプルで丈夫で、修理も簡単。
 フロー制御で利用できます。
 最新の複合材プロセスに最適です。
 カーボンやガラスを含むすべての合成繊維に適しています。最大約9000 tex

用于连接工业应用中相当细的纤维的工具。提供多种格式。
 拼接形式“两端相反”
 简单·坚固且易于维修。
 可以提供流量控制。
 适用于大多数现代复合材料工艺。
 适用于所有合成纤维·包括碳和玻璃。高达约9000 tex



airbond

An ISO 9001:2015 company

An ISO 14001:2015 company